



NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA DE CHAMINÉS

Regulamento Delegado (UE) nº 65/2014 da Comissão Europeia

Janeiro 2015

Marca	TEKA
Modelo	DHI 90
(IV) AEC _{exaustor}	130,2
(III) Eficiência energética	D
FDE _{exaustor}	13,7
(V) Eficiência dinâmica dos fluidos	D
LE _{exaustor}	75,0
(VI) Eficiência de Iluminação	A
GFE _{exaustor}	83,7
(VII) Eficiência de Filtragem de Gorduras	C
Q _{min}	295
Q _{max}	400
Q _{boost}	650
L _{WA} min	47,9
(VIII) Nível sonoro	56,6
L _{WA} Boost	67,7
P _o	0,0
P _s	1,1
EEI _{exaustor}	90,2
f	1,5
Q _{BEP}	402
P _{BEP}	278
W _{BEP}	225,8
W _L Test	9
E _{media}	675
SAEC _{exaustor}	144

Código: 110272

(IV) AEC_{exaustor}: Consumo anual de energia. Unidade: kWh/a. (III) Classe de eficiência Energética. FDE_{exaustor}: Eficiência dinâmica dos fluidos. (V) Classe de eficiência dinâmica dos fluidos. LE_{exaustor}: eficiência de iluminação. (VI) Classe de eficiência de Iluminação. GFE_{exaustor}: eficiência de filtragem de gorduras. (VII) Classe de eficiência de Filtragem de Gorduras. Q_{min}: Fluxo de ar mínimo. Unidade: m³/h. Q_{max}: Fluxo de ar máximo. Unidade: m³/h. Q_{boost}: Fluxo de ar na velocidade intensiva. Unidade: m³/h. LWA min: Nível sonoro à velocidade mínima. Unidade: dB. (VIII) Nível sonoro à velocidade máxima (LWA Max). Unidade: dB. LWA Boost: Nível sonoro à velocidade intensiva. Unidade: dB. P_o: Consumo elétrico no modo de desativação. Unidade: W. P_s: Consumo elétrico no modo de espera. Unidade: W. EEI_{exaustor}: Índice de eficiência energética. f: Fator de aumento de tempo. QBEP: Débito de ar medido no ponto de maior eficiência. Unidade: m³/h. PBEP: Pressão de ar medido no ponto de máxima eficiência. Unidade: Pa. WBEP: Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência. Unidade: W. WL Test: Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste. Unidade: W. Emedia: Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura. Unidade: lux. SAEC_{exaustor}: Consumo anual de energia standard. Unidade: kWh/a.