

Brand	Candy
Product name / Commercial code	CIDC 61/1 X
Consumo anual de energia, AEChood (kWh/a)	40,9
Classe de eficiência energética (2010/30/EC)	A- 54.3
Índice de eficiência Energética, EEI	A 54,3
Eficiência dinâmica de fluidos (FDEhood)	A- 28.8
Classe de eficiência dinâmica de fluidos	A 28.8
Eficiência da iluminação (Lehood)	A-30
Classe de eficiência da iluminação	A- 30
Eficiência de filtragem da gordura	D-68.2
Eficiência de filtragem da gordura class	D- 68,2
Fluxo de ar na velocidade Min/Máxima em utilização normal, Qmin/Qmax (m3/h)	340/498
Fluxo de ar na função intensiva (m3/h)	612
Emissões médias acústicas aerotransportadas em velocidades Min/Máx disponíveis em utilização normal (dB(A))	62
Emissões médias acústicas aerotransportadas em velocidades Min/Máx disponíveis em função intensiva (dB(A))	66
Consumo de energia modo-ligado (Po) (W)	0,17
Consumo de energia modo-standby (Ps) (W)	0
Fator de aumento de tempo, f	1
Fluxo de ar medido no melhor ponto de eficiência, QBEP (m3/h)	323
Pressão de ar medida no melhor ponto de eficiência, PBEP (Pa)	363
Entrada de energia elétrica medida no melhor ponto de eficiência, WBEP (W)	106
Potência nominal do sistema de iluminação, WL (W)	3
Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura, Emular (lux)	90