

DADOS DE FUNCIONAMENTO

PT

Ficha de informação do produto

Regulamento delegado da Comissão (UE), N.º 392/2012

Nome do fornecedor ou marca comercial	LG Electronics
Identificação do modelo do fornecedor	RC90V9*V*Q
Capacidade nominal em kg de roupa de algodão para o programa normal de algodão em carga total	9 kg
Tipo de máquina de secar roupa	Máquina de secar roupa doméstica com condensador
Classe de eficiência energética	A+++
Consumo de energia de "X" kWh por ano, com base em 160 ciclos de secagem do programa normal de algodão em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia por ciclo depende do modo de utilização do aparelho	194 kWh/ano
Máquina de secar automática	Sim
Recebeu rótulo ecológico da UE ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 66/2010	N.º
O consumo de energia do programa de algodão padrão em carga total (E_{dry})	1,66 kWh
O consumo de energia do programa normal de algodão em carga parcial ($E_{dry1/2}$)	0,86 kWh
Consumo de energia do estado desligado do programa normal de algodão em carga total (P_o)	0,18 W
Consumo de energia do estado ligado no programa normal de algodão em carga total (P_i)	0,18 W
Duração do estado ligado (T_i)	10 min
O ' Algodão + Armário + Eco ' utilizado em carga inteira ou meia carga é o programa de secagem predefinido para o qual informação no rótulo e na ficha se dirigem, ou seja este programa é adequado para secar normalmente roupa de algodão molhada, e também é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para algodão.	
Duração ponderada (T_i) do "programa normal de algodão em carga total e parcial"	169 min
Duração do "programa normal de algodão em carga total" (T_{dry})	230 min
Duração do "programa normal de algodão em carga parcial" ($T_{dry1/2}$)	124 min
Classe de eficiência de condensação "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)	A
Eficiência de condensação média C_{dry} do programa normal de algodão em carga total	91 %
Eficiência de condensação média $C_{dry1/2}$ do programa normal de algodão em carga parcial	91 %

Eficiência de condensação ponderada (C_t) do "programa normal de algodão em carga total e parcial"	91 %
Emissão de ruído acústico	62 dB(A)
Instalação livre	