

Macorlux



ESQUENTADOR VULCANO SENSOR **VENTILADO - WTD 14-4 KME 31 BUT/PRO**



GÁS BUT/PRO

Resumo

14 LTS/MIN - PERFIL CONSUMO: XL - CLASSE A - GÁS BUT/PRO

Características

Baixas emissões NOx

Controlo termostático da temperatura

Facilidade de utilização, 1 só botão

Novo design diferenciador e exclusivo

Queimador "full premix"

Ignição eletrónica

Ventilador incorporado

Maior distância para exaustão

Display digital

Compatível com solar

Classificação energética: A

Pertfil consumo: XL

Potência útil: 23,6 kW

Modulação: Electrónica

Rendimento 100% carga nominal: 88

Débito de água máximo: 11

Caudal de água fornecido: 14 l/min

Pressão máxima de água: 12 bar

Caudal mínimo de funcionamento: 2 l/min

Pressão mínima de funcionamento: 0,3 bar

Regulação de temperatura grau a grau: 35 a 60 °C

Estabilidade de temperatura (Com pressão mínima de funcionamento ≥ 1 bar.14): $\pm 1^\circ$

Ligação elétrica: 230V

Consumo de gás Butano / Propano: 2,2kg/h

Dimensões (axlpx): 655x350x241mm

Peso: 16kg

Tubo exaustão (Ø): 80 ou 95