

Macorlux



ESQUENTADOR VULCANO SENSOR VENTILADO - WTD 11-4 KME BUT/PRO



GÁS BUT/PRO

Resumo

11 LTS/MIN - PERFIL CONSUMO: M - CLASSE: A - GÁS BUT/PRO

Características

Baixas emissões de NOx

Controlo termóstático da temperatura

Facilidade de utilização, 1 só botão

Novo design diferenciador e exclusivo
Queimador "Full-Premix"
Ignição electrónica
Ventilador incorporado
Mais distância para exaustão
Display digital
Compatível com solar
Classificação Energética: A
Perfil consumo: M
Potência útil: 18,6kW
Modelação electrónica
Rendimento 100% de carga nominal: 86
Débito de água:
- Máximo: 7 l/min
- Caudal de água fornecido: 11 l/min
- Pressão máxima de água: 12 bar
- Caudal mínimo de funcionamento: 2 l/min
- Pressão mínimo de funcionamento: 0,3 bar
Regulação de temperatura grau a grau: 35 a 60°C
Estabilidade de temperatura: +/-1°
Ligação eléctrica: 230V
Consumo de gás butano / propano: 1,7 kg/h
Dimensões (axlpx): 580X310X241mm
Peso: 14kg
Tubo de exaustão (diâmetro): 80 ou 95mm