

Macorlux



RECETOR TDT STRONG - SRT8209



Resumo

HD - TELETXTTO - USB - HDMI - ETHERNET - SCART - PRETO

Características

DESMODULADOR

Modo de transmissão: 2 K - 8 K

Desmodulação: COFDM, 16 QAM/64 QAM, QPSK, 256QAM

VÍDEO

Proporções da imagem: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Resolução vídeo: AVC/H.264HP@ L4.1, MPEG-4 ASP: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Descodificação de vídeo: PAL/NTSC

ÁUDIO

Suporte de som: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM

Taxa de amostragem: MPEG MusiCam de camada II: Modo de áudio 32, 44,1, 48 kHz: Estéreo, mono

SINTONIZADOR

Gama de frequência de entrada. DVB-T2, UHF e VHF: 174 - 230 MHz (VHF) e 470 - 790 MHz (UHF)

Nível do sinal: Potência da antena de -20 ~ -82 dBm: 5 V CC, máx. 50 mA, proteção contra curto-circuitos

SISTEMA & MEMORIA

Memória Flash: SDRAM de 4 MB: 64 MB

CONECTORES

RF IN - HDMI fêmea IEC

TV SCART (CVBS, áudio esquerdo e direito)

USB: 2.0

S/PDIF (coax.): Compatível com 5 V/500 mA (máx.)

Ethernet

DADOS GERAIS

Tensão de Alimentação: 220 - 240 V CA (SMPS), 50/60 Hz

Consumo de energia: 4 W (típ.), 8 W (máx.)

Consumo de energia em standby: <0,50 W

Temperatura de funcionamento: 0 ~ +40 °C

Temperatura de armazenamento: -25 ~ +60 °C:

Humidade Relativa em Operação: 10 ~ 85 %, HR, sem condensação

Dimensões (L x P x A) em mm: 152 x 112 x 38

Peso em kg: 0,22 kg