

Macorlux



BOMBA DE CALOR ARISTON - NUOS EVO **A+ 80 WH**



Resumo

80LTS - PERFIL CONSUMO: M - CLASSE A+ - INSTALAÇÃO VERTICAL/MURAL

Características

Máxima eficiência em água quente

Poupança de energia menos 70% em comparação com um termoacumulador elétrico

Máxima classe energética A +

Função " SILENT"" reduz ao mínimo o impacto do ruído
Instalação mural compacta
Ótimo desempenho mesmo em baixas temperaturas exteriores
Exclusivo design Italiano
Sem manuseamento de Gases Fluorados
Capacidade nominal: 80lts
Potência elétrica absorvida media bomba de calor: 250W
SCOP ar a 7°C (EN16147): 2,6V
SCOP ar a 14°C (EN16147): 2,9
Tempo de aquec. ar a 7°C (EN16147): 5:35 h:min
Tempo de aquec. ar a 14°C (EN16147): 4:38 h:min
Temperatura máxima bomba de calor: 62 (55 fábrica) °C
Temperatura ar mín/máx: -5/42°C
Potência máx. absorvida: 1550W
Peso líquido: 61kg
Carga de refrigerante: 500g
GWP: 1430
CO2 equivalente: 0,715 tn
Tipo de refrigerante R134a
Caudal de ar nominal: 100-200 m3/h
Volume mínimo do local (inst. sem conduta de ar): 20 m3
Potência resistência: 1200W
Potência sonora (EN12102): 50 dB (A)
Pressão máx. de exercício: 8 bar
Classe Erp AQS: A+
Perfil consumo: M