

Prome



EXAUSTOR HAIER - HAPY72ES6X



Resumo

LARGURA: 71,4CM - CAP. MÁXIMA EXTRAÇÃO: 650M3/H - 65dB - INOX

Características

Tipo: Exaustor Integrado

Largura: 72 cm

Acabamento: Inox

Comandos: Eletrônicos

Timer

Velocidades: 3+1

Booster

Filtros de metal laváveis: 1 x Alumínio

2 Filtros de carvão

Nº de motores: 1

Potência do motor: 250 W

Iluminação: 1 X 7 W (LED em branco)

Potência total: 257 W

Diâmetro do tubo (saída de ar): 150 mm

Redução adaptador: 150-120 mm

Válvula anti-retorno

Tensão: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Classe de eficiência energética: B

Consumo anual de energia: 68,9 kWh

Capacidade extração (EN61591) - Mínimo: 255 m3/h

Capacidade extração (EN61591) - Máximo: 550 m3/h

Capacidade extração (EN61591) - Boost: 650 m3/h

Capacidade extração (EN61591) - 1ª velocidade (extração/recirculação): 256 m3/h / 256 m3/h

Capacidade extração (EN61591) - 2ª velocidade (extração/recirculação): 401 m3/h / 367 m3/h

Capacidade extração (EN61591) - 3ª velocidade (extração/recirculação): 558 m3/h / 414 m3/h

Capacidade extração (EN61591) - Boost (extração/recirculação): 650 m3/h / 433 m3/h

Nível de ruído EN 60704 - Mínimo: 49 dBA

Nível de ruído EN 60704 - Máximo: 65 dBA

Nível de ruído EN 60704 - 1ª velocidade (extração/recirculação): 47 dBA / 59 dBA

Nível de ruído EN 60704 - 2ª velocidade (extração/recirculação): 56 dBA / 67 dBA

Nível de ruído EN 60704 - 3ª velocidade (extração/recirculação): 56 dBA / 67 dBA

Nível de ruído EN 60704 - 4ª velocidade (extração/recirculação): 47 dBA / 59 dBA

Dimensões do produto AxLxP: 30,3x71,4/69,3x28,2/26 cm

Peso líquido do produto: 11,3 Kg

Dimensões necessárias para o encaixe LxP: 30,3x71,4/69,3x28,2/26 cm