

Macorlux



ESQUENTADOR GRALUX BUT DIGITAL LOW NOX TERMÓSTATICO 10 LTS - FQ10MNOX.D-B



Resumo

IGNIÇÃO P/ BATERIAS -10 LTS/MIN - G. BUT

Características

Display digital intuitivo e de fácil utilização com interruptores

- On/Off
- Subida de temperatura
- Descida de temperatura
- Informação de erros

Ignição por baterias
Modulação termóstática
Compatível para trabalhar em conjunto com painéis solares
Câmara de combustão 100% cobre
Regulação eletrónica para ajuste e gestão de temperatura
Temperatura de saída definida grau-a-grau pelo utilizador entre os 35 e os 60°C
Temperatura de saída de água quente estável dada a modulação automática de combustão no queimador
Display digital de fácil utilização informando a temperatura de saída da água quente
Potência útil nominal: 18kW
Potência útil mínima: 10kW
Caudal térmico nominal: 20.9kW
Caudal térmico mínimo: 14kW
Eficiência a 100% de carga nominal: 89%
Pressão de alimentação: 30/37 mbar
Consumo: 1,75kg/h
Caudal mínimo: 2 l/min
Pressão mínima admissível: 0.2 bar
Pressão máxima admissível: 12 bar
Caudal água quente: 10l/min
Máx. temperatura ajustável: 60°C
Nível de ruído: 66 dB
Dimensões (axlxp): 63x31,5x22,5cm