

Prome



PLACA BOSCH - PIF612BB1E -



Resumo

4 ZONAS INDUÇÃO - 60CM - 7,4kW - VIDRO BRANCO

Características

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

FLEXIBILIDADE DAS ZONAS DE COZEDURA

Zona dupla oval: utilize assadeiras na zona de cozedura expansível.

Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)

Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)

Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.1 kW), 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.1 kW)

Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

CONFORTO

Controlo TouchSelect (+/-): controlo da potência através de botões +/-.

17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar: desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).

Sinal sonoro de fim de tempo: emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

POUPANÇA DE TEMPO & EFICIÊNCIA

Função PowerBoost em todas as zonas: ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.

Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).

Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

SEGURANÇA

Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.

Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.

Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.

Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

INSTALAÇÃO

Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522

Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)

Espessura mínima da bancada: 16 mm

Potência de ligação: 7.4 kW