

Macorlux



## PLACA BOSCH - PIV931HC1E -



### **Resumo**

5 ZONAS INDUÇÃO - 90CM - 11,1kW - WI-FI - VIDRO PRETO - BISELADO FRONTAL

### **Características**

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

90 cm: espaço para 5 tachos e frigideiras.

#### FLEXIBILIDADES DAS ZONAS DE COZEDURA

1 zona tripla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.

Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)  
Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)  
Zona de cozedura ao centro: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)  
Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm , 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)  
Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)

## CONFORTO

DirectSelect+: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.

Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e active diretamente na sua placa através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect).

17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).

Função Manter quente através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.

Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).

Cronómetro (pode ser escolhido em substituição do temporizador para desligar) : emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

## POUPANÇA DE TEMPO & EFICIÊNCIA

Função PowerBoost em todas as zonas: ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.

Função Pan Boost através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.

Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).

Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

## ASSISTENTE DE COZINHA

PerfectFry Plus (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

## CONNECTIVIDADE

Home Connect (controlo remoto através da app): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.

Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Smart Hood Automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).

Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).

Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

## DESIGN

Design com frente biselada

## SEGURANÇA

Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.

Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.

Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.

Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.

Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

## INSTALAÇÃO

Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 918 x 522

Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)

Espessura mínima da bancada: 16 mm

Potência de ligação: 11.1 kW