

Macorlux



EXAUSTOR ELECTROLUX - LFU226W



Resumo

60CM - EXTRAÇÃO MÁX.: 272M3/H - 71dB - BRANCO

Características

Instalação: Tradicional, 60 cm largura

Níveis de potência: 3

Cap. de extração, nível máx/mín: 272 m³/h / 115 m³/h m³/h

Botão deslizante

Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)

2 lâmpadas LED
Filtros: Modular de Alumínio, 2
Velocidades: 3
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h: 57/70/75
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB: 52/71/-
Nível de extração min. em recirculação, m3/h: 54
Nível de extração máx. em recirculação, m3/h: 71
Potência sonora min. em recirculação, dB(A): 63
Potência sonora máx. em recirculação, dB(A): 69
Fitro para gorduras: 2
Tipo de filtro: Cassete de Alumínio
De parede: Não disponível
Nível de ruído mínimo dB(A): 52 dB(A)
Nº de motores: 1
Max pressure, Pa: 251
Distância mínima para cozinhar - Elétrico: 50
Distância mínima para cozinhar - Gás: 65
Tamanho (cm): 60
Recirculação
Evacuação externa
Peso total (incluindo acessórios), kg: 5.9
Dimensions HxWxD in mm: 132x599x512.5
Instalação: Tradicional
Comprimento do cabo, (m): 1.5
Saída de ar: 125
Voltagem, V: 220-240
Classe de eficiência energética: D
Classe de filtragem de gorduras: D
Consumo de energia: 65.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos: E
Classe de energia da circulação de ar: 8.1
Classe de energia de filtragem de graxa: 66
Classe de eficiência de iluminação: D
Índice de eficiência de iluminação: 13
Frequência, Hz: 50